



Коллекция: ECRIN

Отделки*:



Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- 2 решения для хранения туалетных принадлежностей: закрывающаяся и открытая зоны
- Удобство пользования и ухода за продуктом: благодаря панелям Panolux и скрытым крепежам
- Декоративные панели Panolux обладают 100% водонепроницаемостью
- Скрытые крепежи для сохранения элегантности дизайна и комфортного пользования

Технические характеристики

- | | |
|---|---|
| • РАЗМЕРЫ (СМ): 233,50 x 100 x 9 см | • ВЕС: 150 кг |
| • ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене | • ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: 0 |
| • ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ: Смеситель в комплекте | • ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ: Квадратный |
| • ПОДСВЕТКА: Без подсветки | • ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР: Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см) |
| • ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38° | • ТИП СИСТЕМЫ: С системой Modulo |
| • РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода | • РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода |
| • ГИБКИЙ ШЛАНГ: Гибкий, нескручивающийся | • ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Двадцать фляконов |
| • Квадратный верхний душ 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин | • Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин |
| • Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м | • Терmostатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке |
| • Возможный расход воды 26 л/мин | • Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C |
| • Настенный держатель для душа | • Универсальная встраиваемая система Modulo |
| • Декоративная панель на стену для душевой зоны Panolux | • Хромированные алюминиевые профили |

Общая информация

