


E73050-ND



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



Общие характеристики:




Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 26,50 x 11 см
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Без донного клапана
- ВЕС: 2,2 кг
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: Без донного клапана
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертёж



Спецификация продукта: Однорычажный смеситель. E73050-ND. Коллекция: COMPOSED. РАЗМЕРЫ (СМ): 26,50 x 11 см. ВЕС: 2,2 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием. Без донного клапана.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.